



PATTEX SPECIAL LEGNO RESTAURO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco adesivo con nuova formulazione a base acqua, forte e ad alta resistenza, per ogni tipo di legno. In due colori chiaro e scuro.

CAMPI DI IMPIEGO

Legno Restauro, di consistenza pastosa, è particolarmente adatto per la stuccatura di buchi, crepe e fessure, per la ricostruzione di piccole parti mancanti su qualunque tipo di legno, per eliminare i naturali difetti del legno (nodi e imperfezioni).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Resina sintetica in soluzione acquosa, cariche inorganiche, pigmenti
Colore	Marrone chiaro e scuro
Peso specifico	1,85 g/cm ³
Aspetto	Pastoso e omogeneo

STOCCAGGIO

Teme il gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

- 1 - Eliminare ogni traccia di sporco e grasso o stucchi precedenti dalle superfici di applicazione (aiutarsi con un panno umido).
- 2 - Stendere strati non troppo spessi (utilizzando la spatolina in dotazione), lasciando asciugare bene tra un'applicazione e l'altra. Il prodotto asciuga in 8/12 ore.
- 3 - Dopo 24 ore il prodotto può essere dipinto e carteggiato.
- 4 - Togliere l'eccesso ad essiccazione avvenuta, con una lama ben affilata, ed eventualmente carteggiare.
- 5 - Le due versioni di prodotto, permettono stuccature invisibili sulla maggior parte dei legni in commercio (sia chiari che scuri).

AVVERTENZE

Legno Restauro è pronto all'uso e si adopera senza diluirlo. I due colori di prodotto possono essere mischiati per ottenere diverse gradazioni di colore. Il colore ha una grande durata ed è solubile in acqua.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it