

Scheda tecnica/Data Sheet: 92909



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Prolunga lineare cavo 20 m. 3G1,5 H05VV-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
EN	Linear patch cord cable 20 m. 3G1,5 H05VV-F plug 2P+E 16A 200-250V 6h IP44 socket 2P+E 16A 200-250V 6h IP44

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	2P+T 16A 230V 6h IP44
IT	Lunghezza cavo	20,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G1,5 H05VV-F
IT	Tipo spina	2P+T 16A 230V 6h IP44
IT	Protezione IP	IP44
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Termoretraibile
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	200-250 V AC

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Classificazione ELECTROCOD	22.0.3
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	2P+E 16A 230V 6h IP44
EN	Cable length	20,000 m
EN	Section and type cable	3G1,5 H05VV-F
EN	Plug type	2P+E 16A 230V 6h IP44
EN	Ingress protection	IP44
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Shrink film
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	200-250 V AC
EN	Classification ELECTROCOD	22.0.3

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Collegamento 1		spina CEE
IT	Ingresso cavi raccordo 1		diritto
IT	Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1		Altro
IT	Collegamento 2		presa mobile CEE
IT	Ingresso cavi raccordo 2		diritto
IT	Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2		Altro
IT	Sistema di connettori collegato al sistema		No
IT	Numero di fili		3
IT	Sezione nominale del conduttore	mm ²	1,5
IT	Lunghezza	m	20
IT	Materiale del rivestimento		PVC
IT	Resistenza a temperatura	°C	Da 5 a 70
IT	Corrente nominale	A	16
IT	Tensione nominale	V	Da 200 a 250
IT	Frequenza	Hz	Da 50 a 60
IT	Colore del rivestimento		Nero
IT	Cavo a spirale		No
IT	Con conduttore di protezione		Si
IT	Grado di protezione (IP)		IP44
IT	Resistente all'olio secondo IEC 60811-404		No
IT	Con interruttore a corda		No
IT	Diametro esterno circa	mm	7,8
IT	Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6		Eca
IT	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo		senza
IT	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate		senza
IT	Classe di corrosività secondo EN 13501-6		senza
EN	Connection 1		CEE plug (IEC 60309)
EN	Cable entry connection 1		Straight
EN	Connection type according to IEC 60320, connection 1		Other
EN	Connection 2		CEE coupling (IEC 60309)
EN	Cable entry connection 2		Straight

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Connection type according to IEC 60320, connection 2		Other
EN	Connector system system-oriented		No
EN	Number of cores		3
EN	Nominal cross section conductor	mm ²	1,5
EN	Length	m	20
EN	Material outer sheath		Polyvinyl chloride (PVC)
EN	Temperature resistance	°C	From 5 to 70
EN	Nominal current	A	16
EN	Nominal voltage	V	From 200 to 250
EN	Frequency	Hz	From 50 to 60
EN	Colour outer sheath		Black
EN	Spiralized cable		No
EN	With protective conductor		Yes
EN	Degree of protection (IP)		IP44
EN	Oil resistant according to EN IEC 60811-404		No
EN	With cord switch		No
EN	Outer diameter approx.	mm	7,8
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class		Eca
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production		None
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles		None
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity		None

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 05/07/2023 Revision: 0